



## 化学品安全技术说明书 (SDS)

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

SDS编号: 2009 最初编制日期: 06 July 2017 修改日期: 17 April 2024

### 1 - 第一部分 : 化学品名称和企业标识

#### 1.1 - 产品定义

**Tradenames:** Denka Alcen Blanket,

上述产品含有多晶硅棉和矿棉

#### 1.2 - 用途

基层支撑垫。

#### 1.3 - 公司

企业名称 : 摩根热陶瓷 (上海) 有限公司

地址 : 上海市浦东新区康桥工业区康安路18号 邮编 : 201315

#### 网址

[www.morganthermalceramics.com](http://www.morganthermalceramics.com)  
sds.tc@morganplc.com

#### 1.4 - 紧急联系方式

紧急联系方式 : 0021-68122200

### 2 - 第二部分 : 危险性概述

#### 2.1 - GHS危险性类别

GHS危险性类别 : 不是危险品。

#### 2.2 - 标签要素

象形图 : 无  
GHS警示词 : 无

#### 2.3 - 分类中没有包含的其它危害

对曝露在外的皮肤、眼睛和上呼吸道系统有轻微刺激。  
这些影响通常是暂时的。

### 3 - 第三部分 : 成分/组成信息

该产品是一种由多晶纤维制成的垫子。

| 组成    | 按重量百分比 | CAS编号。      |
|-------|--------|-------------|
| 多晶体纤维 | 80-99  | 675106-31-7 |

根据欧洲指令Euratom 96/29的规定, 这些成分都不具有放射性。

### 4 - 第四部分 : 急救措施

#### 皮肤

人工操作这种产品会引起皮肤轻微的暂时性刺激。如果遇到这种情况, 用水温和的冲洗刺激皮肤, 不要摩擦或抓伤暴露的皮肤

#### 眼睛

受到刺激, 立即用大量的水冲洗, 让眼睛得到有效的清洗, 不要擦揉眼睛。

#### 鼻子和喉咙

受到刺激, 立即转移到无粉尘的区域, 喝水和擤鼻涕。如症状持续, 请即刻就医。

如果症状持续, 请即刻就医。

#### 4.2 - 材料的防漏和清理措施

预计没有急性或延迟的症状或影响

#### 4.3 - 控制参数

不需要特别处理, 如果发生接触, 请清洗接触部位以避免刺激。

## 5 - 第五部分：消防措施

### 5.1 - 化学稳定性

用水雾、干粉灭火剂灭火。

### 5.2 - 持久性和降解性

危险特性：无

有害燃烧产物：无

### 5.3 - 生物蓄积性

灭火时，应配戴呼吸面具并穿上全身防护服。在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。隔离事故现场，禁止无关人员进入。防止消防水污染地表和地下水系统。

## 6 - 第六部分：泄漏应急处理

### 6.1 - 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

建议应急处理人员佩戴呼吸器，消除所有点火源。根据需要尽量以最少的工人进入限制的区域，并尽快妥善处理现场。

### 6.2 - 环境保护措施

可将材料打湿阻止更多粉尘散布。不要将废物大量排入下水道。

### 6.3 - 泄露化学品的收容与处置

捡起大片的并且再用高效率的真空吸尘器清理(HEPA)。

如果是用刷子清洁，请确保先将周围区域弄潮湿。

不要用压缩空气来清理。

不允许被风吹散。

### 6.4 - 在土壤中的流动性

更多信息，请参考第7和第8节。

## 7 - 第七部分：操作处置与储存

### 7.1 - 操作注意事项

操作人员应该经过专门培训，严格遵守操作规程；避免眼和皮肤的接触；搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；进行定期良好的清理，使二次粉尘的传播减少到最小。

### 7.2 - 储存注意事项

在原包装中存放在干燥的地方。

避免在低于+5°C的温度下储存（有凝固的风险）。

避免损坏包装。

建议使用可回收的塑料桶和塑料薄膜。

### 7.3 - 最终用户细节

这些产品的主要应用是作为热绝缘。请参考您当地的摩根热陶瓷的供应商。

## 8 - 第八部分：接触控制/个体防护

### 8.1 - 职业接触限值

职业接触限值：

| 组分   | 标准来源         | 类型     | 标准值 | 备注 |
|------|--------------|--------|-----|----|
| 其他粉尘 | GBZ 2.1-2019 | MAC    | -   |    |
|      |              | PC-TWA | 8   | 总尘 |

### PBT和VPV评估的结果

监测方法：[GBZ/T 192.1-2007 《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》](#)。

联合王国

专门针对MMVF的MDHS 59：“人造矿物纤维—通过相位对比光显微镜的空气传播数量浓度”和MDHS 14/4 “可吸入和可吸入粉尘采样和重量分析的一般方法”

NIOSH

NIOSH 0500 “没有其他规定的颗粒物，总量”

NIOSH 0600 “无其他规定的颗粒物，可吸入”

NIOSH 7400 “通过PCM的石棉和其他纤维”

### 8.2 - 工程控制

工程控制：检查耐火陶瓷纤维应用，评估潜在的粉尘释放；在实际操作地方，封闭粉尘的源头并提供除尘装置；划清耐火陶瓷纤维工作区域，并且严格限制进入，只对被授权和训练有素的工人才可进入；使用操作程序，限制粉尘散播和工人的暴露；保持工作场所清洁，用配有高效微粒空气过滤器的吸尘器，避免清扫和用压缩空气清洁。

#### 8.2.2 - 个人防护设备

皮肤防护戴工业皮手套，穿工作服，颈部和手腕处要宽松；弄脏的衣服在脱下之前应进行清洗，以去除多余的灰尘；每个工人应在适当的更衣和清洗区配备两个储物柜。

呼吸系统防护：可以自愿使用FFP2呼吸器。

眼睛防护：佩戴护目镜或带侧边防护罩的安全眼镜。

#### 8.2.3 - 环境曝露控制

关于向空气、水和土壤的排放，请参考当地、国家或欧洲适用的环境标准。

关于废物，请参考第13节

## 9 - 第九部分：理化特性

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 基本物理和化学特性的信息 | Not applicable  |
| 外观           | 白板或表格           |
| 外观           | 不适用             |
| 气味           | 无               |
| 分解温度         | 不适用             |
| 酸碱度 0540;    | 不适用             |
| 熔点/冰点        | > 1900&#176;摄氏度 |
| 初始沸点和沸点范围    | 不适用             |
| 闪点           | 不适用             |
| 粘度           | 不适用             |
| 可燃性 (固体、气体)  | 不适用             |
| 其他安全信息       | 不适用             |
| 蒸气压力         | 不适用             |
| 生态学信息        | 不适用             |
| 相对密度         | 0.3 g/cm³       |
| 溶解性(ies)     | 小于1mg/l         |
| 分离系数 : 正辛醇/水 | 不适用             |
| 自燃温度         | 不适用             |
| 不适用          |                 |
| 不适用          |                 |
| 没有进一步的相关信息。  |                 |

## 颗粒特征

|     |     |
|-----|-----|
| 爆炸性 | 不适用 |
| 氧化性 | 不适用 |

## 10 - 第十部分：稳定性和反应活性

### 10.1 - 危险反应的可能性

PCW是稳定的、非反应性的

### 10.2 - 避免接触的条件

无机的、稳定的和惰性的。

### 10.3 - 不相容性

在第一次加热过程中，有机粘合剂的氧化产物可能会在180°C至600°C的温度范围内散发出来。建议对房间进行通风，直到气体和烟雾消失。

### 10.4 - 危险反应的可能性

请参考第7节的处理和储存建议。

### 10.5 -

无

### 10.6 -

无

## 11 - 第十一部分：毒理学资料

### 使用后材料拆除的附加信息和注意事项

#### 11.1 基本毒物动力学

暴露主要是通过吸入或摄取。没有证据表明多晶体纤维会从肺部和/或肠道迁移，并且不会位于身体的其他器官中。现有的毒理学资料如下。

#### 11.1 - 建议不使用

对大鼠进行的五氯苯酚纤维最大含量的终生吸入研究显示，除了典型的“低毒性粉尘”的最小肺部反应外，没有证据表明会出现肺癌、肺部纤维化或任何其他不良影响。

此外，对大鼠进行的终生喂养研究表明，在饮食中达到2.5%的水平时，没有证据表明存在任何不利影响。

对大鼠进行的腹腔内、气管内和胸腔内研究，以及两项体外测试，都显示出阴性结果，而作为阳性对照的石棉和晶体硅则产生了阳性反应（如果相关）。

这些广泛的测试计划的结果表明，PCW材料缺乏诱发间皮瘤所需的一个或多个基本特征，也不具备纤维化的潜力。

使用认可的方法 (OECD TG 404) 进行测试时，超细纤维纤维为阴性。与所有人造矿物纤维和一些天然纤维一样，本产品所含的纤维可能会产生轻微的机械性刺激，导致暂时性瘙痒，或者在某些敏感人士中很少会出现轻微的暂时性发红。与其他刺激性反应不同，这不是过敏或化学性皮肤损伤的结果，而是由机械效应引起的。

## 12 - 第十二部分：生态学资料

### 12.1 - 运输信息

这些产品是不溶于水的材料，长期保持稳定，在化学上与土壤和沉积物中的无机化合物相同；它们在自然环境中保持惰性。

### 12.2 - 内分泌紊乱的特性

未建立

### 12.3 - 气味阈值

不适用

### 12.4 - 蒸发率

不适用

### 12.5 - 可燃性或爆炸性的上限/下限

本混合物不含被认为具有持久性、生物累积性或毒性的物质(PBT)。

本混合物不含被认为具有极高持久性和极高生物蓄积性物质物质(vPvB)。

### 12.6 - 蒸气密度

没有其他信息

### 12.7 - 其他不利影响

## 13 - 第十三部分：废弃处置

### 13.1 - 中国化学品管理名录

为了防止废弃物在堆积期间通过空气传播，运输和处理过程建议装在密封的集装箱或者用塑料袋包裹。这种材料的废弃物(即便是在900°C以上使用后)没有被划分为有害废弃物，可以直接倾倒于专门的工业废弃物堆填区。考虑到使用时可能产生的污染，可能会被划分为有害物质，可以请专家进行指导处理。这样的废弃物通常是布满粉尘(除非被打湿)，所以在处理时应适当包装并标有清楚的标签。在一些处置场所，粉尘废弃物会被区别对待，以确保能及时进行处理，避免它们被风吹散。

## 14 - 第十四部分：运输信息

### 14.1 - 灭火方法和灭火剂

包装类别：I

海洋污染物（是/否）：否

包装方法：使用可回收的硬纸板和塑料薄膜进行包装。

运输注意事项：确保在运输过程中粉尘不会被风吹起。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。

## 15 - 第十五部分：法规信息

### 15.1 - 反应性

此SDS根据WHO GHS rev 7 编写. 当地的法规在适用的情况下需要遵守。

中国化学品管理名录：

| 组分    | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 绝缘耐火砖 | 未列入 |

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面作了相应规定：

- 【A】《危险化学品目录（2015年版）》，安监总局2015年底5号公告
- 【B】《重点环境管理危险化学品目录》，环保部办公厅2014年第33号文
- 【C】《中国严格限制的有毒化学品名录》（2018年），环保部商务部海关总署联合公告2017年第74号
- 【D】《易制毒化学品品种目录》，2018年9月18日国务院令第703号修改
- 【E】《重点监管的危险化学品名录（第1和第2批）》，安监总局2011年第95号和2013年第12号通知
- 【F】《中国进出口受控消耗臭氧层物质名录（第1到6批）》，环保部2000年至2012系列公告
- 【G】《易制爆危险化学品名录（2017年版）》，公安部2017年5月11日公告
- 【H】《高毒物品目录》，卫生部2003年第142号通知

## 16 - 第十六部分：其他信息

### 16.1 - 修改说明

### 16.2 - 更多信息

### 16.3 - 技术数据表

这个安全数据手册最开始是英文版，后被翻译成多种语言。同时努力保证翻译的准确性，请了解专业术语翻译并不是都是准确的。请确保总是将英文版本作为参考版本。

### 16.4 - 修订总结(清单变化动态跟踪)

本SDS按照《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）和《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T 17519-2013）等标准修订，其中化学品GHS分类结果依据《危险化学品目录（2015版）》及《化学品分类和标签规范》（GB30000.2-2013-GB30000.29-2013）系列标准进行修订。

更多信息

更多信息请见

<http://www.morganthermalceramics.com/>

<http://www.ecfia.eu/>

### 16.5 - 公告

技术数据手册

如需单个产品的详细信息，可参阅下列的相关技术数据单页：

产品 数据表代码

### 16.6 - 生态学信息

新的安全数据表

### 16.7 - 废弃物处理注意事项

免责声明：本MSDS格式符合我国GB/T16483和GB/T17519要求，数据来源于国际权威数据库和企业提交数据，其他信息基于公司目前所掌握知识。我们尽量保证其中所有信息的正确性，但由于信息来源的多样性以及本公司所掌握知识的局限性，本文件仅供使用中参考。MSDS使用中应根据使用目的，对相关信息的合理性做出判断。我们对该产品操作、存储、使用或处置等环节产生的任何损害，均不承担责任。