

#### Ficha de datos de seguridad

Segùn (CE) n° 1907/2006 & (CE) n° 1272/2008

Ficha numero TR500 Fecha 12 November 1998 Fecha de la ultima revisión 21 February 2022

#### 1 - Identificación de Producto

#### a - Identificador del producto utilizado en la etiqueta

Tradenames: TR-2000ML, TR-2000SL

b - Grupo de productos

AISLAMIENTO DE BLOQUE A ALTA TEMPERATURA

c - Uso previsto

AISLAMIENTO DE BLOQUE A ALTA TEMPERATURA

#### d - Fabricante/Proveedor

Grupo Industrial Morgan SA de CV Blvd. Manuel Avila Camacho No. 460-D Despacho 202, 2 Piso, Col El Conde Nuacalpan,Edo de Mexico CP 53500,Mexico	Morgan Thermal Ceramics Thermic Refractories Plant P.O. Box 138 115 E Mound Street Girard, IL 62640 (TELEFONO: 217-627-2101)
---	--

#### e - Emergency Info

Para ayuda sobre productos e información de urgencia: Línea de teléfono 24 horas - 1-800-722-5681 Fax - 706-560-4054

Para ver más MSDS y para confirmar que esta es la MSDS más actual para el producto, visite nuestra página web www.morganthermalceramics.com o envíe una solicitud a MT.NorthAmerica@morganplc.com

#### 2 - Identificación de Peligros

a - Clasificación de la sustancia química de conformidad con el párrafo (d) de §1910.1200

No clasificado. Lea toda la hoja de datos de seguridad.

b - Palabra de advertencia, declaraciones de peligro, símbolos y declaraciones de precaución de conformidad con el párrafo (f) de §1910.1200

Ninguna.

## Generalidades sobre emergencias

El polvo o neblina generados por este producto puede agravar los problemas pulmonares crónicos existentes, tales como bronquitis, enfisema y asma.

- c Efectos crónicos
- d Pauta de mezcla

No corresponde.

# 3 - Composición / Información sobre Componentes

## Composition table

COMPONENTES	NÚMERO DE CAS	% EN PESO
Silicato cálcico hidratado	1344-95-2	70 – 95
Celulosa	9004-34-6	3 – 10
Carga mineral	NINGUNO	0 - 30

# b - Composition additional information

(Véase la Sección 8 "Controles de la Exposición / Protección Personal" para directrices sobre exposición)

# d - Impurezas y aditivos estabilizantes

No corresponde.

# 4 - Primeros Auxilios

## a - Descripción de las medidas necesarias, subdividida de acuerdo a las diferentes vías de exposición; por ejemplo, inhalación, cutánea y el contacto ocular e ingestión

## Ojos

Enjuagar con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos. No se frote los ojos.

## Piel

Lávese suavemente el área afectada con agua y jabón. Puede ser útil una crema o loción de piel después del lavado.

## Vías respiratorias

Lleve a la persona afectada a una zona con aire fresco limpio. Beber agua para limpiar la garganta y sonarse la nariz para eliminar el polvo.

# Gastrointestinal

Vía de exposición poco probable.

c - Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial, si es necesario

#### 5 - Medidas de Lucha contra Incendios

#### a - Medios de extinción

Utilice medios de extinción adecuados para el tipo de fuego circundante

#### c - Códigos NFPA

Inflamabilidad: 0 Salud: 0 Reactividad: 0 Especial: 0

#### b - Peligros inusuales NFPA

Inexistentes

#### 6 - Medidas a tomar en caso de vertido accidental

#### a - information 1 (paragraph)

Evite la creación de polvo transportado por el aire. Siga los procedimientos de mantenimiento rutinarios. Aplique vacío sólo con un equipo con filtro HEPA. si fuese necesario barrer, utilice un supresor de polvo y ponga el material en recipientes cerrados. No utilice aire comprimido para efectuar la limpieza. El personal debe llevar guantes, gafas protectoras y un respirador aprobado.

#### b - information 2 (paragraph)

left blank intentionally

#### 7 - Manipulación y Almacenamiento

#### a - Manipulación

Limite el uso de herramientas eléctricas a menos que se haga conjuntamente con aspiración local. Utilice herramientas de mano siempre que sea posible. Limpie con frecuencia el área de trabajo con un aspirador con filtro HEPA o fregando para reducir al mínimo la acumulación de detritus. No utilice aire comprimido para efectuar la limpieza.

#### h - Contenedores vacíos

Conservación: Este producto es estable en todas las condiciones de conservación. Guárdelo en su envase original de fábrica en una zona seca. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando. No reutilice el envase.

#### Almacenamiento

El empaque del producto puede contener residuos. No reutilizar

#### 8 - Medidas de Administración de Riesgos/Controles de Exposición/Protección Personal

#### a - Table de límites de exposición/directrices

N/D

#### b - Controles de ingeniería

Es prudente reducir la exposición a polvos respirables hasta el menor nivel que pueda conseguirse mediante el uso de controles de ingeniería como la ventilación y los dispositivos de recogida de polvo. Se dispone de tecnologías eficaces para controlar el polvo respirable. Entre ellos están la ventilación de extracción local, la recogida de polvo en el lugar de generación, las estaciones de trabajo con corriente descendente, los diseños de herramientas para control de emisiones y equipos de manipulación de materiales. Para más información, llame a la línea telefónica de 24 horas de Ayuda sobre Productos de Thermal Ceramics: (800-722-5681).

#### c - Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

## EPI - Piel

Lleve ropa de manga larga, holgada, guantes y sombrero según sea necesario para prevenir la irritación cutánea.

# EPI - Ojos

Lleve gafas/lentes de seguridad con protecciones laterales

## EPI - Vías respiratorias

Cuando no sea posible ni factible reducir las exposiciones al polvo respirable mediante los controles de ingeniería, se insta a los empleados a utilizar buenas prácticas de trabajo junto con la protección respiratoria. Deberán cumplirse las normas de protección respiratoria de OSHA, 29 CFR 1910.134 y 29 CFR 1926.103, en relación con el riesgo o las concentraciones aéreas concretas que puedan encontrarse en el entorno de trabajo. Para obtener la información más actualizada sobre la selección de mascarillas de respiración, póngase en contacto con su proveedor.

# 9 - Propiedades físicas y químicas

**OLOR Y ASPECTO** 

b - Olor

c - Umbral de olor

pН

Punto de fusión

**PUNTO DE EBULLICIÓN** g - Punto de inflamación

h - Velocidad de evaporación

i - Inflamabilidad

j - Inflamabilidad alta/baja o límites de explosividad

PRESIÓN DE VAPOR: DENSIDAD DE VAPOR (aire = 1) **SOLUBILIDAD EN AGUA (%) DENSIDAD RELATIVA** 

o - Coeficiente de reparto: n-Octanol/agua p - Temperatura de auto ignición q - Temperatura de descomposición

r - Viscosidad

10 - Estabilidad y Reactividad

a - Estabilidad química

b - Condiciones a evitar

Estable en condiciones de uso normal.

Polimerización peligrosa

Ninguno

d - CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE

e - MATERIALES INCOMPATIBLES

No se conoce

f - PRODUCTOS PELIGROSOS RESULTANTES DE LA DESCOMPOSICIÓN

Ninguno

# 11 - Información Toxicológica

Initial statement

left blank intentionally

b - Toxicidad aguda

left blank intentionally

c - Epidemiología

left blank intentionally

d - Toxicología

Este producto contiene vermiculita. Algunos depósitos de vermiculita pueden contener otras sustancias naturales tales como sílice cristalina o materiales asbestiformes. Thermal Ceramics se ha basado en las MSDS de los proveedores para concluir que la sílice cristalina o materiales asbestiformes no están presentes, en cantidades reguladas, en la vermiculita utilizada en este producto. Sílice cristalina

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y el Programa Nacional de Toxicología

# 12 - Información Ecológica

- c Potencial de bioacumulación
- d Movilidad en el suelo
- e Otros efectos adversos (como efectos peligrosos para la capa de ozono)

# 13 - Consideraciones sobre eliminación de residuos

## Gestión de residuos

Deberán cumplirse las regulaciones federales, estatales y locales.

Método de eliminación: Vertedero. Los aditivos químicos, el tratamiento u otro tipo de alteración de este material, puede hacer que la información sobre gestión de residuos presentada en esta ficha de datos de seguridad de materiales sea incompleta, inexacta o inapropiada en algún otro sentido.

Gris, sólido multicapas, inodoro

Not applicable Not applicable No aplicable 2400°F (1315,55°C) No aplicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

Inapreciable 0,1 - 0,15 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

No aplicable

No aplicable

## 14 - Información relativa al transporte

#### a - U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (DOT)

Clase de riesgo: No regulado Nümero de Naciones Unidas (ONU): No aplicable Etiquetas: No Aplicable Número en Norteamérica (NA): No aplicable Placas: No aplicable Conocimiento de embarque: Nombre del producto

#### b - Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No corresponde

#### c - Niveles de riesgo para el transporte

No corresponde.

# d - Grupo de embalaje, si corresponde

No corresponde

#### e - Peligros medioambientales (por ejemplo, contaminante marino (Sí / No))

#### f - Transporte a granel (de conformidad con el anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC)

No regulado.

#### g - Precauciones especiales que un usuario debe tener en cuenta, o debe cumplir, en relación al transporte o traslado, ya sea dentro o fuera de sus instalaciones

No corresponde

International

# 15 - Información Reglamentaria

#### 15.1 - United States Regulations

REGLAMENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS
SARA, título III: Este producto no contiene ninguna sustancia notificable según las Secciones 302, 304, 313 (40 CFR 372). Se aplican las secciones 311 y 312.

OSHA: Cumple con las Normas de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200 y 29 CFR 1926.59 y

las Normas de Protección Respiratoria 29 CFR 1910.134 y 29 CFR 1926.103. TSCA: Todas las sustancias contenidas en este producto están incluidas en el Inventario Químico de la

# 15.2 - International Regulations

# REGLAMENTOS INTERNACIONALES

WHMIS canadiense: No se aplica ninguna categoría del Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo en Canadá (Canadian Workplace Hazardous Materials Information ystem) a este producto.

EPA canadiense: Todas las sustancias de este producto están incluidas, tal como se exige, en la Lista de Sustancias Domésticas (DSL).

Unión Europea: Estos productos están exonerados de cualquier clasificacion sobre carcinógenos en los países de la Unión Europea según las provisiones de la Nota Q de la Directiva de la Comisión Europea 97/69/CE

## 16 - Información Complementaria

## initial statement

left blank intentionally

## Desvitrificación

left blank intentionally

## Retirada post-servicio

Morgan Thermal Ceramics www.morganthermalceramics.com

# CLASIFICACIÓN DE RIESGOS HMIS

Clasificación de riesgos HMIS:

Riesgos de salud inmediatos según HMIS: 0

HMIS inflamable: 0

HMIS Reactividad: 0

HMIS Protección personal: Deberá ser determinado por el usuario

# FICHAS DE DATOS TÉCNICOS

Wendy: Please insert TDSs

# Resumen de la revisión:

# MSDS preparado por

MSDS elaboradas por: MORGAN THERMAL CERAMICS ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY DEPARTMENT

## Exención de responsabilidad

La información de este documento se presenta de buena fe y se considera que es exacta en la fecha de entrada en vigor de esta Ficha Técnica de Seguridad de Materiales. Los empleadores pueden usar esta MSDS para complementar otra información recogida por ellos en sus esfuerzos por garantizar la salud y seguridad de sus empleados y el uso adecuado del producto. Este resumen de los datos relevantes refleja el juicio profesional; los empleadores deben tener en cuenta que la información percibida como menos relevante no se ha incluido en esta MSDS. Por tanto, dada la naturaleza de resumen de este documento, Morgan Thermal Ceramics no extiende ninguna garantía (expresa o implícita), no asume ninguna responsabilidad ni hace ninguna representación acerca de la integridad de esta información o su idoneidad para los propósitos pensados por el usuario.