

## 化学品安全技术说明书 (SDS)

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

SDS编号: 1107 最初编制日期: 01 December 2003 修改日期: 17 April 2024

### 1 - 第一部分：化学品名称和企业标识

#### 1.1 - 产品定义

**Tradenames:** Fesco GA, Retrofit GA,

上述产品是膨胀珍珠岩保温板。

#### 1.2 - 用途

这些产品被用作保温地板的绝缘板

#### 1.3 - 公司

网址

www.morganthermalceramics.com  
sds.tc@morganplc.com

#### 1.4 - 紧急联系方式

021-68122200

### 2 - 第二部分：危险性概述

#### 2.1 - GHS危险性类别

GHS危险性类别：不是危险品。

#### 2.2 - 标签要素

象形图：无

GHS警示词：无

#### 2.3 - 分类中没有包含的其它危害

吸接触后可能会对皮肤、眼睛和上呼吸系统造成轻微的机械刺激。这些影响通常是暂时的。

健康危害：暂时性刺激：

环境危害：对环境无害。

### 3 - 第三部分：成分/组成信息

#### 3.2 混合材料

这种板材是由矿物棉与有机和无机材料结合而成的板材，集保温、防火、机械性能和尺寸稳定性于一身。

组件	%	CAS编号	索引号	REACH注册号
膨胀珍珠岩	45-65	不适用	不适用	尚无资料
纤维素纤维	20-35	265-995-8	不适用	尚无资料
矿棉	10-20	65997-17-3	不适用	尚无资料
沥青	3-6	232-490-9	不适用	尚无资料
淀粉	2-5	232-679-6	不适用	尚无资料

根据欧洲指令Euratom 96/29的规定，这些成分都不具有放射性。

## 4 - 第四部分：急救措施

### 皮肤

在皮肤刺激的情况下，用清水冲洗受影响的部位，并轻轻地清洗。不要摩擦或抓挠暴露的皮肤。

### 眼睛

受到刺激，立即用大量的水冲洗，让眼睛得到有效的清洗，不要擦揉眼睛。

### 鼻子和喉咙

受到刺激，立即转移到无粉尘的区域，喝水和擤鼻涕。如症状持续，请即刻就医。

如果症状持续，请即刻就医。

### 4.2 - 材料的防漏和清理措施

预计没有急性或延迟的症状或影响

### 4.3 - 控制参数

不需要特别处理，如果发生接触，请清洗接触部位以避免刺激。

## 5 - 第五部分：消防措施

### 5.1 - 化学稳定性

用水雾、干粉灭火剂灭火。

### 5.2 - 持久性和降解性

这种材料被归类为阻燃剂。

### 5.3 - 生物蓄积性

灭火时，应配戴呼吸面具并穿上全身防护服。在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。隔离事故现场，禁止无关人员进入。防止消防水污染地表和地下水系统。

## 6 - 第六部分：泄漏应急处理

### 6.1 - 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

如果出现异常高的粉尘浓度，为工人提供适当的保护设备，详见第8节。尽快将情况恢复到正常。

### 6.2 - 环境保护措施

可将材料打湿阻止更多粉尘散布。不要将废物大量排入下水道。

### 6.3 - 泄露化学品的收容与处置

捡起大块的材料并用吸尘器清理。如用刷子清洁，请确保先将周围区域弄潮湿。不要用压缩空气来清理。不允许被风吹散。

### 6.4 - 在土壤中的流动性

更多信息，请参考第7和第8节。

## 7 - 第七部分：操作处置与储存

### 7.1 - 操作注意事项

操作人员应该经过专门培训，严格遵守操作规程。避免眼和皮肤的接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。定期良好的清理会使二次粉尘的传播减少到最小。

### 7.2 - 储存注意事项

在原包装中存放在干燥的地方；始终使用密封和有明确标签的容器；避免损坏容器；减少拆包时的粉尘排放。

### 7.3 - 最终用户细节

请参考您当地的摩根热陶瓷的供应商。

## 8 - 第八部分：接触控制/个人防护

### 8.1 - 职业接触限值

工业卫生标准和职业接触限值在不同的国家和地方管辖区有所不同。检查哪些接触水平适用于你的设施，并遵守当地法规。如果没有监管粉尘或其他标准适用，合格的工业卫生学家可以协助进行具体的工作场所评估，包括呼吸保护的推荐。下表给出了国家OELs（2014年11月）的例子。

国家	总粉尘 (mg/m3)	响应粉尘 (mg/m3)	MMMF (纤维/毫升)	源头
奥地利	10	6	1	Grenzwerteverordnung
比利时	10	3	1	Valeurs limites d'exposition professionnelle – VLEP/ Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling – GWBB
丹麦	10	5	1	Grænseværdier for stoffer og materialer
芬兰	没有限制	没有限制	1	芬兰社会事务和卫生部
法国	10	5	1	国家研究与安全研究所
德国	10	1.25	没有限制	TRGS 900
匈牙利	没有限制	没有限制	1	EüM-SZCSM rendelet
辽宁省	10	4	1	HAS - 爱尔兰
意大利	10	3	1	使用欧盟的价值观
卢森堡	10	6	1	工作中的化学品、致癌物或诱变剂
荷兰	10	5	1	SER
挪威	10	5	0.5	Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære
波兰	没有限制	没有限制	2	Dziennik Ustaw 2010
西班牙	10	3	1	INSHT
瑞典	10	5	1	AFS 2005:17
瑞士	10	6	1	SUVA - Valeurs limites d'exposition aux postes de travail
英国	10	4	2	EH40/2005

### PBT和VPVB评估的结果

监测方法：[GBZ/T 192.1-2007《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》](#)。

联合国

专门针对MMMF的MDHS 59：“人造矿物纤维—通过相对比光显微镜的空气传播数量浓度”和MDHS 14/4“可吸入和可吸入粉尘采样和重量分析的一般方法”

NIOSH

NIOSH 0500 “没有其他规定的颗粒物，总量”

NIOSH 0600 “无其他规定的颗粒物，可吸入”

NIOSH 7400 “通过PCM的石棉和其他纤维”

### 8.2 - 工程控制

检查产品应用环境，评估潜在的粉尘释放；在实际操作地方，封闭粉尘的源头并提供除尘装置；划清工作区域，并且严格限制进入，只有被通知和训练有素的工人才可进入；使用操作程序，限制粉尘散播和工人的暴露；保持工作场所清洁，用配有高效微粒空气过滤器的吸尘器，避免清扫和用压缩空气清洁。

#### 8.2.2 - 个人防护设备

皮肤防护戴工业皮手套，穿工作服，颈部和手腕处要宽松；弄脏的衣服在脱下之前应进行清洗，以去除多余的灰尘；每个工人应在适当的更衣和清洗区配备两个储物柜。

呼吸系统防护：可以自愿使用FFP2呼吸器。

眼睛防护：佩戴护目镜或带侧边防护罩的安全眼镜。

#### 8.2.3 - 环境暴露控制

关于向空气、水和土壤的排放，请参考当地、国家或欧洲适用的环境标准。

关于废物，请参考第13节

## 9 - 第九部分：理化特性

基本物理和化学特性的信息	Not applicable
外观	棕色至浅棕色纸板
外观	Not applicable
气味	纤细的
分解温度	不适用
酸碱性 0540;	不适用
熔点/冰点	> 1300&摄氏度
初始沸点和沸点范围	不适用
闪点	不适用
粘度	不适用
可燃性 (固体、气体)	不适用
其他安全信息	不适用
蒸气压力	不适用
生态学信息	不适用
相对密度	> 135 kg/m³
溶解性(ies)	缓慢的
分离系数：正辛醇/水	不适用
自燃温度	不适用
不适用	
不适用	
长度加权几何平均直径 > 1.5 µm	
颗粒特征	Not applicable
爆炸性	不适用
氧化性	不适用

## 10 - 第十部分：稳定性和反应活性

### 10.1 - 危险反应的可能性

稳定和非反应性的。

### 10.2 - 避免接触的条件

无机的、稳定的和惰性的。

### 10.3 - 不相容性

无

### 10.4 - 危险反应的可能性

请参考第7节的处理和储存建议。

### 10.5 -

无

### 10.6 -

无

## 11 - 第十一部分：毒理学资料

### 使用后材料拆除的附加信息和注意事项

#### 11.1.1 基本毒物动力学

接触主要是通过吸入或摄取，现有毒理学资料如下。

#### 11.1.2 人类毒理学数据

##### 石棉的呼吸道毒性

流行病学研究没有显示出石棉制造工人中与纤维有关的任何健康影响。1982年报告的过量肺癌已经成为额外调查的主题，对混杂因素的检查表明，过量的肺癌并不归因于纤维。吸烟已被确定为这些混杂因素中最重要的因素。

#### 11.1 - 建议不使用

##### 呼吸道毒性

本产品中包含的纤维已经用欧盟设计的方法进行了生物持久性测试。

根据第67/548/EEC97/69/EC号指令第Q条所列的标准，所测得的生物持久性值使这些纤维免于被列为致癌物。

##### 石棉的实验研究

对石棉的动物吸入研究没有显示出肺部纤维化、肺癌或间皮瘤。气管内和腹腔内注射研究没有显示出任何疾病，除了涉及选定的特殊用途的细玻璃纤维或实验性岩棉的研究。

##### 慢性毒性

将沥青蒸气的冷凝物分涂抹在动物皮肤上的研究显示，会出现皮肤肿瘤。然而，还没有关于人类接触沥青和癌症之间的联系报道。

IARC国际癌症研究机构指出，没有足够的证据表明沥青本身对人类有致癌性。

使用认可的方法 (OECD TG 404) 进行测试时，超细纤维纤维为阴性。与所有人造矿物纤维和一些天然纤维一样，本产品所含的纤维可能会产生轻微的机械性刺激，导致暂时性瘙痒，或者在某些敏感人士中很少会出现轻微的暂时性发红。与其他刺激性反应不同，这不是过敏或化学性皮肤损伤的结果，而是由机械效应引起的。

## 12 - 第十二部分：生态学资料

### 12.1 - 运输信息

这些产品是惰性材料，在一段时间内保持稳定。  
预计这种材料不会对环境产生不利影响。

### 12.2 - 内分泌紊乱的特性

未建立

### 12.3 - 气味阈值

不适用

### 12.4 - 蒸发率

不适用

### 12.5 - 可燃性或爆炸性的上限/下限

本混合物不含被认为具有持久性、生物累积性或毒性的物质(PBT)。

本混合物不含被认为具有极高持久性和极高生物蓄积性物质物质(vPvB)。

### 12.6 - 蒸气密度

没有其他信息

### 12.7 - 其他不利影响

## 13 - 第十三部分：废弃处置

### 13.1 - 中国化学品管理名录

## 14 - 第十四部分：运输信息

### 14.1 - 灭火方法和灭火剂

## 15 - 第十五部分：法规信息

### 15.1 - 反应性

## 16 - 第十六部分：其他信息

### 16.1 - 修改说明

### 16.2 - 更多信息

### 16.3 - 技术数据表

### 16.4 - 修订总结(清单变化动态跟踪)

### 16.5 - 公告

### 16.6 - 生态学信息

### 16.7 - 废弃物处理注意事项